

リユーストナーカートリッジお取り扱い上の注意

リユーストナーカートリッジご使用について下記注意事項を必ずよくお読みになってから、正しくご利用下さい。

製品の品質には万全の注意をしておりますが、万が一使用上不具合が生じた場合、恐れ入りますが、裏面のトラブル調査票に必要事項をご記入の上、販売店までご連絡ください。

1. 環境上の注意事項

- 1) トナーカートリッジを、裸のまま直射日光にさらさないでください。
- 2) 温度40℃以上の場所、及び高温多湿(30℃ RH80%以上)下での放置は、避けてください。
- 3) 品質保証期間は、1年間です。期間内にご使用ください。
- 4) トナーカートリッジを温度や湿度の低いところから高いところへ移動した場合、トナーカートリッジ内部に水滴が生じる(結露現象)ことがあります。このような場合、本トナーカートリッジを周囲の温度や湿度に充分慣らしてからご使用ください。(不具合の起こる原因となります)

2. 開封後の注意事項

- 1) 開封後、シーリングテープを引抜く前に、必ず前後左右に数回振ってください。
- 2) シーリングテープの引き出しは、平らな場所に置き、ゆっくりと、水平に真っ直ぐに引抜いてください。
- 3) シーリングテープの長さは、多くのカートリッジでカートリッジ全長の約2倍有ります。途中で切れた場合、プリント濃度低下の原因となりますので、引き抜く際にはご注意ください。
- 4) プリントした濃度が、淡過ぎたり、濃過ぎたりした場合は、プリンタ装置本体側で濃度調整をお願い致します。
- 5) お客様のご使用になりますプリンタの機種によっては、トナーカートリッジの交換時又は定期的に掃除が必要なタイプもありますので、お手持ちの「プリンタ操作説明書」を、ご参考の上、正しくご使用して頂きます様にお願い致します。プリンタ不良の原因にもなります。
- 6) カートリッジは、分解しないでください。無理に分解されますと、トナーが飛散する恐れがあります。
- 7) トナーで、手や衣服が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。
- 8) トナーが、目や口に入った場合は、直ちに洗い流し、医師と相談してください。
- 9) トナーカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。

3. カートリッジ返却について

カートリッジを送付する場合には、運送振動にて破損しない様に、個装箱に緩衝枠、カートリッジ、付属品等を箱入れしてください。同梱取扱説明書がご不要となりましたら回収リサイクルいたします。

弊社では資源の有効活用(リユース)と環境保護のために、使用済みトナーカートリッジを回収しております。お申し込み方法は弊社ホームページにてご案内しております。

<http://www.general.co.jp>

お問合せ先
ゼネラル株式会社
<http://www.general.co.jp>