

IQ334S



顔料水色インク

IQ334Sは高濃度で隠蔽性のあるライトブルーの溶剤インクです。特に色のコントラストを活かせる暗色のノンポーラス基材への印字に適しています。

特徴

- ・高濃度かつ隠蔽性あるライトブルー。
- ・フィルムやゴム、ガラスといった幅広いノンポーラス基材への高い適性。
- ・有機溶剤中毒予防規則（※）およびRoHS規則に対応。PFASフリー。

※通称「有機則」。対象有機溶剤の含有率が重量の5%未満であることを判断基準とする。

基材例

OPP	PP	PET	PE
PVC	ゴム	ガラス	アルミ
コート紙	カートン	紙	木材

製品仕様

カートリッジ	HP 45si (1/2")
色	ライトブルー ●
インクタイプ	溶剤
パラメータ設定	9.0V, 1.8 μ s
パルスウォーム	Off
使用期限	充填日から6か月
保管温度	15-35℃
最大周波数	12kHz

注意事項

- ・安全な使用のため、使用前にSDSをご確認ください。
- ・使用前にクリップをつけた状態でカートリッジをヘッドを下向きにして約30秒間振って下さい。その後不織布でヘッドを優しく拭きインクが出ていることを確認してください。
- ・ノズル詰まりを防ぐため両ノズルの使用を推奨しています
- ・使用後は備え付けのクリップをヘッドに取り付けヘッドを上にして保管ください。

2.0mm : ABCDEFGHI12345678
2.5mm : ABCDEF123456
3.0mm : ABCD12345



600x600 OPP



www.linkedin.com



www.general.co.jp

- ・本シートに記載している全技術情報及び数値は弊社の社内評価に基づいており、保証するものではありません。実際の使用条件等によっては異なる可能性があります。
- ・予期せぬトラブルを避けるため、正式採用の前にユーザーの実使用環境で印刷試験を実地することを推奨します。
- ・本シートの内容は事前通知なしに変更される可能性があります。最新情報については弊社までお問い合わせください。
- ・画像は参考用です。印字の色や品質は実際のもものと異なって見える可能性があります。