

HD119

耐水性・耐光性

HD119は染料と顔料をベースとしたハイブリッド色材の水系黒インクです。低解度でも高濃度な印字を実現できるほか耐水性と耐光性も兼ね備えており、産業用途に適したインクとして定評を得ています。

特徴

- ・染料と顔料のハイブリッド色材を採用。
- ・高濃度かつ耐水性・耐光性ある印字を実現。
- ・デキアップタイム 1時間以上。
- ・ポーラスとセミポーラス基材への高い適性。
- ・乾燥のためのヒーター不要。
- ・バルクシステム(370ml)もラインナップ。

製品仕様

カートリッジ	HP 45ai (1/2")
色	黒 ●
インクタイプ	水系
パラメータ設定	11.0V, 1.9 μ s
パルスウォーム	Off
使用期限	充填日から12か月
保管温度	15-35°C
最大周波数	12kHz

基材例

カートン

紙

木材

注意事項

- ・安全な使用のため、使用前にSDSをご確認ください。
- ・使用前に乾いた不織布または高純度の水を含ませた不織布でヘッドを優しく拭き、インクが出ていることを確認してください。
- ・使用後は備え付けのクリップをヘッドに取り付けヘッドを上にして保管ください。

2.0mm : ABCDEFGHI12345678
2.5mm : ABCDEF123456
3.0mm : ABCD12345



300x300 紙



www.linkedin.com



www.general.co.jp

- ・本シートに記載している全技術情報及び数値は弊社の社内評価に基づいており、保証するものではありません。実際の使用条件等によっては異なる可能性があります。
- ・予期せぬトラブルを避けるため、正式採用の前にユーザーの実使用環境で印刷試験を実地することを推奨します。
- ・本シートの内容は事前通知なしに変更される可能性があります。最新情報については弊社までお問い合わせください。
- ・画像は参考用です。印字の色や品質は実際のものと異なって見える可能性があります。

GENERAL

hp Original Printhead

Ink by GENERAL CO., LTD.