

HD158

高濃度レッドカラー



HD158はポーラス基材への高濃度な印字に適した水系赤インクです。

特徴

- ・染料ベース。
- ・高濃度かつ鮮やかな赤色。
- ・ポーラスとセミポーラス基材への高い適性。
- ・乾燥のためのヒーター不要。

基材例

カートン

紙

木材

製品仕様

カートリッジ	HP 45ai (1/2")
色	赤 ●
インクタイプ	水系
パラメータ設定	11.0V, 1.9 μ s
パルスウォーム	40℃
使用期限	充填日から12か月
保管温度	15-35℃
最大周波数	12kHz

注意事項

- ・安全な使用のため、使用前にSDSをご確認ください。
- ・使用前に乾いた不織布または高純度の水を含ませた不織布でヘッドを優しく拭き、インクが出ていることを確認してください。
- ・使用後は備え付けのクリップをヘッドに取り付けヘッドを上にして保管ください。

2.0mm : ABCDEFGHI12345678
2.5mm : ABCDEF123456
3.0mm : ABCD12345



300x300 紙



www.linkedin.com



www.general.co.jp

- ・本シートに記載している全技術情報及び数値は弊社の社内評価に基づいており、保証するものではありません。実際の使用条件等によっては異なる可能性があります。
- ・予期せぬトラブルを避けるため、正式採用の前にユーザーの実使用環境で印刷試験を実地することを推奨します。
- ・本シートの内容は事前通知なしに変更される可能性があります。最新情報については弊社までお問い合わせください。
- ・画像は参考用です。印字の色や品質は実際のものと異なって見える可能性があります。